PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN CXB 3K1NM

Belépő modell a professzionális darabszámlálásba, számlálási felbontás 30.000 pont, opcionálisan hitelesítéssel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Pontos, intuitívan kezelhető és digitális – darabszámláló mérlegeinkkel felgyorsíthatja folyamatait az éves leltárnál, és így időt és költséget takarít meg
- Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás lépésenként javítja az alkatrészek átlagos tömegértékét
- Billentyűzeten programozható: -
  kívánt referenciadarabszám -
  ismert referenciatömeg
- Három kijelző a tömeg (hitelesíthető), a referenciatömeg és az összdarabszám megjelenítéséhez
- Fill-to-target funkció: a célszámú darabszám vagy céltömeg programozható. A célérték elérését hang- és fényjelzés mutatja
- 10 tárolóhely referenciasúlyokhoz
- Számlálási összegtároló: azonos számlálandó alkatrészek összegzésére összdarabszámban és össztömegben
- Beépített ESD-védelem, ezért műanyag apró alkatrészek mérlegelésére is alkalmas
- Energiagazdálkodás: a háttérvilágítás 5 mp után kikapcsol
- PRE-TARE funkció ismert tárolóedény-tömeg kézi előzetes levonásához, hasznos töltött mennyiség ellenőrzésekor
- Két mérleg egyben: számlálási módról mérlegelési módra váltás egy gombnyomással
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy háttérvilágított LCD kijelzők, számjegymagasság 18 mm
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×M 300×225 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 300×330×110 mm
- Belső akkumulátoros üzem, a szállítási terjedelemben benne van, üzemidő akár 200 h háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 h
- Nettó tömeg kb. 4,0 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Raktárlogisztika
- Csomagolóipar
- Kiskereskedelem
- Darabszámlálási alkalmazások
- Rendelés-összeállítás és leltározás

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Üzleti forgalomban hatósági hitelesítési kötelezettség áll fenn
- Hitelesítésköteles alkalmazáshoz kérjük, rendelje meg egyből a hitelesítést is (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint), az utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A hitelesítéshez szükségünk van a felállítási hely teljes címére

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció | Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Legkisebb darabtömeg (Normál	Felb. (db) Pont	Méretek Mérlegfelület
CXB 3K1NM	3000 g	1 g	1 g	20 g	10 g	3.000	300×225 mm
CXB 6K2NM	6000 g	2 g	2 g	40 g	20 g	3.000	300×225 mm
CXB 15K5NM	15000 g	5 g	5 g	100 g	50 g	3.000	300×225 mm
CXB 30K10NM	30000 g	10 g	10 g	200 g	100 g	3.000	300×225 mm

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
315-412-408	Safety Set 315-412-408, a készletben lévő súlyok 200 g (M1); 2000 g (M1)
822-903	Hálózati kábel (UK) 822-903
CXB-A01	Védőburkolat CXB-A01
CXB-A01S05	Védőburkolat CXB-A01S05, szállítási terjedelem 5 db
GAB-A04	Akkumulátor GAB-A04 (Pb)
MLB-A07	Hálózati kábel (EURO) MLB-A07

Modell	Leírás
RFS-A02	Rozsdamentes acél gyümölcstál RFS-A02
YKA-01	Schuko>UK hálózati adapter átalakító YKA-01
YKK-01	Hálózati kábel (CH) YKK-01

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-247	Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-127	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127
965-227	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-227
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-016	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-016

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Memória: készüléken belüli memóriahelyek, pl. tárasúlyokhoz, mérési adatokhoz, cikkadatokhoz, PLU stb.
	Darabszámlálás: referencia-darabszámok választhatók. A kijelző átkapcsolható darabszámról tömegre
	Összegző funkció: A mérlegelt anyagok tömegértékei összeadhatók, és az összeg kinyomtatható
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Beépített tápegység: a készülékbe integrálva. 230 V/50 Hz az EU-ban. További szabványok, pl. GB, USA, AUS kérésre
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap

MAGYAR