PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN NIB 300K-1

Kompakt és robusztus áthajtós mérleg – különösen mobil a fogantyúnak, a görgőknek és a könnyű kialakításnak köszönhetően

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Az áthajtós mérlegek lehetővé teszik az áruk pontos mérlegelését egy gyártási folyamat közben anélkül, hogy át kellene rakodni. Így a mérlegelés tökéletesen beilleszthető a munkafolyamatba, és nem keletkeznek említésre méltó időveszteségek. Gyors mérlegeléshez ideális, pl. drótketreces kocsik, szennyeskocsik, emeletes kocsik, konténerkocsik, tárolókocsik, szállítókocsik, szállítóládák, emelőkocsik, görgős tárolók, szemetesek stb. esetén
- A platform alacsony építési magassága és a két oldalon integrált felhajtórámpák megkönnyítik a ráhajtást
- Mérlegelő híd: acél, porszórt, 4 szilikonbevonatú alumínium mérlegcella, por- és freccsenővíz-védelem IP67
- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- A mérleg görgőkkel és tartófogantyúval kényelmesen szállítható és helytakarékosan tárolható
- Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység falra szereléséhez alapkivitelben, csak állvány nélküli modellekhez
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Mérlegfelület méretei, porszórt acél, Sz×M 800×800 mm (rámpák nélkül)
- Építési magasság az áthajtási zónában: 40 mm
- Házméretek Sz×M×Ma 1100×1000×80 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 235×114×51 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
- Elemes üzem lehetséges, 4×1.5 V AA nincs a szállítmányban, üzemidő legfeljebb 60 h
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Raktár
- Raktárlogisztika
- Rendelés-összeállítás
- Ipari alkalmazások

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MAGYAR

MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
NIB 300K-1	300 kg	0,1 kg	5 m	800×800 mm	40 kg
NIB 600K-2	600 kg	0,2 kg	5 m	800×800 mm	40 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
EOB-A02B	Állvány EOB-A02B, állványmagasság kb. 1000 mm
EOB-A04B	Védőburkolat EOB-A04B
EOB-A04BS05	Védőburkolat EOB-A04BS05, szállítási terjedelem 5 db
EOC-A04	Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység (EOC-A04) falra szereléséhez
YKA-16	Hálózati adapter YKA-16 (9V, 100mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-403	Kábelhosszabbító 965-403 (< 4 m)
965-404	Kábelhosszabbítás 965-404 (4–7 m)
965-405	Kábelhosszabbító 965-405 (7–20 m)
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517

Modell	Leírás
970-104	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-104

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Hold funkció: Nyugtalan mérlegelési körülmények között átlagképzéssel stabil mérési érték számítható
	Platform: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Raklapszállítás szállítmányozóval: a belső termék-előkészítés időtartama három nap
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap