PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN VHB 2T1

Mérlegelő emelőkocsi teljes por- és freccsenővíz elleni védelemmel IP65/67 és tárolóhellyel egy tartálytömeg számára

MAGYAR




KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







MAGYAR

JELLEMZŐK

- PRE-TARE funkció ismert tárolóedény-tömeg kézi előzetes levonásához, hasznos töltött mennyiség ellenőrzésekor
- Kijelző- és kiértékelő egység: műanyag, por- és freccsenővíz elleni védelem IP65
- Teherfelvevő villa: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67, rövid ideig nedves területen is használható
- Elfordítási tartomány 206°
- Kormányozható kerekek: tömör gumi alumínium felnin
- Teherhordó görgők: tandem gumiabroncsozás a küszöbök és akadályok könnyebb átgurulásához
- Tömegértékek összegzése

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy LCD-kijelző, számjegymagasság 28 mm
- Azonnal használatra kész: elemek mellékelve, 4×1.5 V AA, üzemidő akár 80 h
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Raktárlogisztika
- Rendelés-összeállítás
- Ipar és gyártás
- Hulladék- és újrahasznosító ipar

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
VHB 2T1	2000 kg	1 kg		110 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
VHB-A02	Rad VHB-A02

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-251	Helyszíni beállítás 961-251 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-131	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-131
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517

MAGYAR

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Összegző funkció: A mérlegelt anyagok tömegértékei összeadhatók, és az összeg kinyomtatható
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Kijelző- és kiértékelő egység: por- és freccsenővíz elleni védelem IP65
	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Platform: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Raklapszállítás szállítmányozóval: a belső termék-előkészítés időtartama három nap
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap