PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

SAUTER SO 200K

Fénymérő pontos fénymérésekhez 200.000 lux-ig

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







MAGYAR

JELLEMZŐK

- Segít megállapítani, hogy a munkahelyi megvilágítás megfelel-e a szabvány követelményeinek, pl. DIN EN 12464-1 „Belső terek munkahelyeinek megvilágítása”
- Fényérzékelő: szilíciumdióda
- Koszinusz-korrekció ferdén beeső fényhez
- TRACK-funkció a változó környezeti feltételek folyamatos rögzítéséhez
- Peak-Hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez
- Választható mértékegységek: fc (foot-candle), lux
- Stabil védőburkolat a fényérzékelőhöz
- Hosszabb élettartam: ütésvédelem védőtok által
- Szállítás robusztus dobozban

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési frekvencia: 2 Hz
- Kábelhossz (fotóérzékelő) kb. 1 m
- Teljes méretek Sz×M×Ma 160×72×40 mm
- Elemes üzem, elemek alapkivitelben (9 V blokk), AUTO-OFF funkció az elemek kímélésére
- Nettó tömeg kb. 0,25 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Épülettechnika
- Ipar és gyártás
- Mezőgazdaság és növénynemesítés
- Útépítés és közlekedéstechnika
- Világítástechnika és lámpagyártók
- Kiskereskedelem
- Orvostechnika
- Kórházak

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]
SO 200K	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
961-190	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-190

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-190	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-190
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

KERN piktogram-áttekintés

	Peak-hold funkció: A csúcsérték rögzítése egy mérési folyamaton belül
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap