PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN OSE 409

Előre meghatározott sztereomikroszkóp-készlet forgókarral és beépített libanyak-megvilágítással az Ön funkcionális munkahelyéhez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- A KERN OSE 409 nagyon robusztus, stabil és könnyen kezelhető sztereomikroszkóp iskolákban, műhelyekben és képzőüzemekben szokásos alkalmazásokhoz
- Egyszerű – praktikus – kedvező
- Ez megspórolja Önnek az időigényes konfigurálást és a különböző komponensek kombinációjának megválasztásából fakadó dilemmát. Így kedvező árú és rendkívül rugalmas megoldást kap mikroszkópos munkahelyéhez

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Oktatás, in vitro megtermékenyítés, paraziták kimutatása, zoológia és botanika, szövetpreparálás, boncolás, minőség-ellenőrzés

ALKALMAZÁSOK ÉS MINTÁK

- Preparátumok térbeli hatásra fókuszálva (mélység, vastagság), pl. rovarok, magvak, áramköri lapok, alkatrészek

MŰSZAKI ADATOK

- Optikai rendszer: Greenough
- Megvilágítás: W-LED hattyúnyakú (felső)
- Tubus dőlésszöge: 45°
- Szemtávolság: 55 mm–75 mm
- Egyoldali dioptria-kiegyenlítés
- Teljes méretek Sz×M×Ma 428×132×344 mm
- Nettó tömeg kb. 7 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
822-903	Hálózati kábel (UK) 822-903
MLB-A07	Hálózati kábel (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Hálózati kábel (US) MLB-A09

MAGYAR

Modell	Leírás
OBB-A1388	Porvédő burkolat OBB-A1388 (600×650 mm)
OCS-A1101	Tisztítóspray OCS-A1101
OCS 901	Tisztítókészlet mikroszkópokhoz OCS 901
ODC 874	Mikroszkóp okulárkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Mikroszkóp okulárkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4101	Okulár OZB-A4101 (Ø 30,5 mm | WF 5x | Ø 16,2 mm)
OZB-A4106	Okulár OZB-A4106 (Ø 30,5 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4207	Objektív 0,5x OZB-A4207
OZB-A4208	Objektív 2x OZB-A4208
YKA-02	Utazóadapter YKA-02
YKK-01	Hálózati kábel (CH) YKK-01

KERN piktogram-áttekintés

	Binokuláris mikroszkóp: Két szemmel történő betekintéshez
	LED-megvilágítás: Hideg, energiatakarékos és különösen hosszú élettartamú fényforrás
	Megvilágítás típusa felülvilágítás: átlátszatlan mintákhoz
	Beépített tápegység: a készülékbe integrálva. 230 V/50 Hz az EU-ban. További szabványok, pl. GB, USA, AUS kérésre
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe