PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

# KERN KFP 60V30M

Platform: teljesen rozsdamentes acélból

MAGYAR




## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**









## JELLEMZŐK

- Platform: teljesen rozsdamentes acélból
- 1 mérlegcella, rozsdamentes acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez alapkivitelben, így a legpontosabb mérési eredményekhez

## MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 400×300×111 mm, rozsdamentes acél
- Összekötő kábel kb. 3 m
- Nettó tömeg kb. 8 kg

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




Factory




## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] | Leolv. [d] | Hit. oszt. [e] | Min. terh. [Min] | Kábelhossz | Méretek Mérlegfelület | Nettó tömeg kb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 15V30M | 15 kg | 1 g | 5 g | 100 g | 3 m | 300×240 mm | 8 kg |
| KFP 30V30M | 30 kg | 2 g | 10 g | 200 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 30V30SM | 30 kg | 2 g | 10 g | 200 g | 3 m | 300×240 mm | 5,0 kg |
| KFP 60V30M | 60 kg | 5 g | 20 g | 400 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 150V30M | 150 kg | 10 g | 50 g | 1 kg | 3 m | 500×400 mm | 10 kg |
| KFP 150V30SM | 150 kg | 10 g | 50 g | 1 kg | 3 m | 400×300 mm | 10 kg |
| KFP 300V30M | 300 kg | 20 g | 100 g | 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 18 kg |

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| YGR-01 | ESD-földelődugó földelőkábellel YGR-01 |
| YKV-01 | Digitális mérlegtranszmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitális mérlegtranszmitter YKV-02 |
| YRO-01 | Görgős pálya YRO-01 |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129 |
| 965-229 | Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-229 |
| 965-412 | Összeszerelés, komponensek 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-103 | Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-103 |

# KERN piktogram-áttekintés




Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67




Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe




Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap