PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN FOB 0.5K-4NS

Kompakt rozsdamentes acél asztali mérleg magas, IP65 védettséggel por és freccsenő víz ellen

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- A ház és a mérlegserpenyő rozsdamentes acél kivitelű, ezért rozsdamentes, és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
- Nagy mobilitás: Az elemes üzemnek és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszer-labor stb.)
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás gumilábaknak köszönhetően
- Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65 (csak elemes üzemben)
- Támogatja Önt HACCP-konform minőségirányítási rendszerében
- Különösen lapos kivitel
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy LCD-kijelző, számjegymagasság 20 mm
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×M 120×150 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 150×170×40 mm
- Elemes üzem, 9 V blokkelem alapkivitelben, üzemidő akár 20 h
- Nettó tömeg kb. 0,80 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 10 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Élelmiszeripar
- Vendéglátás
- Csomagolóipar
- Higiéniai területek

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprod.	Linearitás	Méretek Mérlegfelület
FOB 0.5K-4NS	500 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	120×150 mm
FOB 5K-3NS	5000 g	1 g	1 g	± 2 g	120×150 mm

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
315-409-405	Safety Set 315-409-405, a készletben lévő súlyok 20 g (M1); 500 g (M1)
347-09	Kalibráló súly 347-09 (OIML M1 osztály, névérték 500 g, gombos, finoman esztergált rozsdamentes acél)
FOB-A10	Hálózati adapter FOB-A10 (9 V, 100 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A12	Védőburkolat FOB-A12
FOB-A12S05	Védőburkolat FOB-A12S05, szállítási terjedelem 5 db
YKA-46	Hálózati adapter YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100-240V 50/60Hz 0.5A | EURO, CH)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-247	Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-127	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-012	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-012

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Hálózati adapter: 230V/50 Hz. Alapkivitelben EU, CH kivitel. Rendelésre GB, USA vagy AUS kivitelben is szállítható
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap