PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

10.08.2026

SAUTER CS 10000-3P1

4 vezetékes "S" alakú mérőcella nikkelezett acélból erő- és tömegméréshez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Alkalmazási terület: húzó- és nyomóerő-mérésekhez
- Alkalmas függő mérlegekhez, garatmérlegekhez és más mérlegelő berendezésekhez, valamint erőmérésekhez és vizsgálóállványokhoz

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gép- és berendezésgyártás
- Vizsgálattechnika és anyagvizsgálat
- Szállítástechnika és logisztika
- Tartály- és silómérlegelés
- Orvostechnika és kutatás

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CS 25-3P1	25 kg	250 N
CS 50-3P1	50 kg	500 N
CS 100-3P1	100 kg	1 kN
CS 150-3P1	150 kg	1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg	5 kN
CS 600-3P1	600 kg	6 kN
CS 750-3P1	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3P1	1000 kg	10 kN
CS 1500-3P1	1500 kg	15 kN
CS 2000-3P1	2000 kg	20 kN
CS 2500-3P1	2500 kg	25 kN
CS 5000-3P1	5000 kg	50 kN

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CS 7500-3P1	7500 kg	75 kN
CS 10000-3P1	10000 kg	100 kN
CS 15000-3P1	15000 kg	150 kN
CS 20000-3P1	20000 kg	200 kN
CS 30000-3P1	30000 kg	300 kN

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
FS 407	Csatlakozó FS mérőcellához, szerelve & beállítva, max. 120 kN FS 407
YKV-01	Digitális mérlegtranszmitter YKV-01
YKV-02	Digitális mérlegtranszmitter YKV-02

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-166	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-166 (Erőirány húzás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás KERN)
961-166V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-166V (Húzás | mV/V)
961-266	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-266 (Erőirány nyomás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás KERN)
961-266V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-266V (Nyomás | mV/V)
961-366	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-366 (Erőirány húzás, nyomás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás KERN)
961-366V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-366V (Húzás, nyomás | mV/V)
963-166	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-166 (Erőirány húzás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
963-266	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-266 (Erőirány nyomás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet

Modell	Leírás
963-366	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-366 (Erőirány húzás, nyomás | 51 kN – 120 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
965-415	Komponensek összeszerelése 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-101	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-101

KERN piktogram-áttekintés



Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap