PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN KBP 60V20LM

Platform: rozsdamentes acél mérlegserpenyő, lakkozott acél alváz, szilikonbevonatú alumínium mérlegcella por- és fröccsenő víz elleni védelemmel IP65

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MAGYAR

JELLEMZŐK

- Rozsdamentes acél mérlegserpenyő
- Alváz lakkozott acélból
- 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Előkészítés az ESD-földelőkészlet egyszerű felszereléséhez a mérlegelő hídon
- A mérlegelő hídon található mérlegcella-információk megkönnyítik a kiértékelő egység szerelését

MŰSZAKI ADATOK

- Mérlegplatform méretei Sz×M×Ma 500×400×120 mm, rozsdamentes acél
- Összekötő kábel kb. 2,5 m
- Nettó tömeg kb. 13 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Hit. oszt.	Min. terh.	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			kb.
KBP 6V20LM	3 kg; 6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	300×300 mm	3,8 kg
KBP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KBP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	300×240 mm	6 kg
KBP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KBP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	500×400 mm	13 kg

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KBP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	400×300 mm	8 kg
KBP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	650×500 mm	24 kg
KBP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	500×400 mm	13 kg
KBP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KBP 600V20M	300 kg; 600 kg	20 g	100 g; 200 g	2 kg; 4 kg	2,5 m	800×600 mm	42 kg

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-229	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-229
965-412	Összeszerelés, komponensek 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés



Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP65



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap