PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

SAUTER CW 1500KFB

Típusjóváhagyással rendelkező mérlegépítő készlet padlómérlegek egyedi építéséhez – alkalmas durva ipari használatra nedves környezeti feltételek között

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- A SAUTER mérlegépítő készletekkel egyedi mérlegelési megoldások, pl. egyedi mérlegépítés az iparban, a járműgyártásban és a mezőgazdaságban építhetők. Így sokféle igény teljesíthető a méretek, anyagok, kombinálható perifériák stb. tekintetében. Különösen alkalmas platformmérlegek építésére, garatmérlegek, silómérlegek, padlóba süllyesztett mérlegek és más mérlegelő berendezések építésére. Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérés zord környezeti körülmények között
- Mérlegcellák részletei (4 × SAUTER CT 500-3P2):
  - Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67 (az EN 60529 szerint)
  - Nikkelezett acél
  - 4 vezetékes csatlakozás
  - Névleges érzékenység: 3 mV/V
- Csatlakozódoboz SAUTER CJ P4PG:
  - Strapabíró alumínium nyomásos öntvényház
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP65

MAGYAR

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gép- és berendezésgyártás
- Logisztika és csomagolás
- Élelmiszeripar
- Karbantartás és műhely
- Tartály- és silómérlegelés
- Vegyipar
- Gyógyszeripari alkalmazások

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]
CW 300KFB	300 kg
CW 750KFB	750 kg
CW 1500KFB	1500 kg
CW 3000KFB	3000 kg

Modell	Mérési tart. [Max]
CW 4500KFB	4500 kg
CW 7500KFB	7500 kg
CW 9000KFB	9000 kg
CW 15000KFB	15000 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE P2012	Állítható láb CE P2012
CE P3012	Távtartó CE P3012
CE P4022	Terhelési sarok CE P4022
CFS-A01	RS-232 interfészkábel CFS-A01
CFS-A03	Jelzőlámpa KERN CFS-A03
CFS-A04	RS-232 Y-interfészkábel CFS-A04
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
KFB-A01	Akkumulátor KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah)
KFB-A02	Védőburkolat KFB-A02
KFB-A02S05	Védőburkolat KFB-A02S05, szállítási terjedelem 5 db
PFB-A03	Hálózati adapter PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)
PFB-A04	Hálózati adapter PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)
YKA-11	Hálózati adapter YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKD-A02	Nagy kijelző YKD-A02
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02
YKV-01	Digitális mérlegtranszmitter YKV-01

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-104	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-104

KERN piktogram-áttekintés

JB IP 65	Csatlakozódoboz: Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65
LC IP 67	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
M	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
1 DAY	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe