

1 KERN KBP-V20 IP65

Platform

Jellemzők

· Rozsdamentes acél mérlegserpenyő, A alváz: acél lakkozott
· 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
· Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
· Előkészítés az ESD földelőkészlet egyszerű szereléséhez a mérlegelő hídon



STANDARD: IP 65 · 1 DAY · 2 DAYS (KPB 600) | FACTORY: M



2 KERN KFP-V20 IP65

Platform

Jellemzők

· Rozsdamentes acél mérlegserpenyő, B alváz: acél lakkozott
· 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
· Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben



STANDARD: IP 65 · 1 DAY · 2 DAYS (KPB 600) | FACTORY: M



3 KERN KXP-V20 IP65

Platform

Jellemzők

· Rozsdamentes acél mérlegserpenyő, C alváz: acél lakkozott, nagyon hajlításmerev, szárnyprofil-kialakítású
· 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
· Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben



STANDARD: IP 65 · 1 DAY | FACTORY: M

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Nettó tömeg	Mérlegserpenyő
KERN	kg	g	g	g	kb. m	kb. kg	Sz×M×Ma mm
1 **Platform KBP-V20 IP65**							
KBP 6V20LM	3 | 6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	3,8	300×300×110
KBP 15V20M	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	3,8	300×240×110
KBP 15V20LM	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	7	400×300×110
KBP 30V20M	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20M	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20LM	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	10	500×400×120
KBP 150V20M	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	10	500×400×120
KBP 150V20LM	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	19	650×500×150
KBP 300V20M	150 | 300	10	50 | 100	1000 | 2000	2,5	19	650×500×150
KBP 600V20M	300 | 600	20	100 | 200	2000 | 4000	2,5	42	800×600×200
2 **Platform KFP-V20 IP65**							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230×230×103
KFP 6V20M	6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	4,4	230×230×103
KFP 6V20LM	6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	3,8	300×240×105
KFP 15V20M	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	3,8	300×240×105
KFP 15V20LM	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	7	400×300×114
KFP 30V20SM	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	2,5	3,8	300×240×105
KFP 30V20M	15 | 30	1	5 | 10	20	2,5	7	400×300×114
KFP 30V20LM	15 | 30	1	5 | 10	20	2,5	10	500×400×124
KFP 60V20M	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	7	400×300×114
KFP 60V20LM	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	10	500×400×124
KFP 150V20M	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	10	500×400×124
KFP 150V20LM	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	19	650×500×136
KFP 300V20M	150 | 300	10	50 | 100	1000 | 2000	2,5	19	650×500×136
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800×600×189
3 **Platform KXP-V20 IP65**							
KXP 6V20LM*	3 | 6	0,2	1 | 2	20 | 40	3	3,8	300×240×90
KXP 15V20M*	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	3	6	300×240×90
KXP 15V20LM*	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	3	8	400×300×90
KXP 30V20M*	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	3	8	400×300×90
KXP 30V20LM*	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	3	22	500×400×125
KXP 60V20M*	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	3	11	400×300×90
KXP 60V20LM*	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	3	17	500×400×125
KXP 150V20M*	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	3	18	500×400×125
KXP 150V20LM*	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	3	34	650×500×135
KXP 300V20M*	150 | 300	10	50 | 100	1000 | 2000	3	34	650×500×135

* NUR SOLANGE VORRAT REICHT