PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN FOB 7K-4NL

Kompakt szervmérleg rozsdamentes acélból, az IP67 védettségnek és a sima rozsdamentes acél felületeknek köszönhetően különösen jól védett és higiénikusan tisztítható

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Kiválóan alkalmas szervek, szövetek stb. fajsúlyának meghatározására a patológiában vagy a laboratóriumban
- A ház és a mérlegserpenyő rozsdamentes acél kivitelű, ezért rozsdamentes, és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
- Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP67 (csak elemes üzemben)
- Nagy mobilitás: Az elemes üzemnek és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Mérlegfelület méretei Sz×M 252×200 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 285×255×90 mm
- Elemes üzem, 4×1.5 V AA alapkivitelben, üzemidő akár 48 h
- Nettó tömeg kb. 3,8 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Patológia

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MAGYAR

MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
FOB 7K-4NL	5000 g; 7500 g	0,5 g; 1 g					3,8 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
346-76	Kalibráló súly 346-76 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, Eco blokk, lakkozott öntöttvas)
FOB-A02	Hálózati adapter FOB-A02 (15 V, 500 mA | 220 V - 240 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A13	Védőburkolat FOB-A13
FOB-A13S05	Védőburkolat FOB-A13S05, szállítási terjedelem 5 db
RFS-A02	Rozsdamentes acél gyümölcstál RFS-A02
YKA-29	Hálózati adapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-248	Beállítás a felállítási helyre 961-248 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-128	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-128
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Hálózati adapter: 230V/50 Hz. Alapkivitelben EU, CH kivitel. Rendelésre GB, USA vagy AUS kivitelben is szállítható
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap