PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

03.07.2026

KERN KXP 60V20M

Platform: rozsdamentes acél mérlegserpenyő, lakkozott acél alváz, szilikonbevonatú alumínium mérlegcella por- és fröccsenő víz elleni védelemmel IP65

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MAGYAR

JELLEMZŐK

- Rozsdamentes acél mérlegserpenyő
- Alváz lakkozott acélból, nagyon hajlításmerev, szárnyprofil-kialakítású
- 1 mérlegcella, alumínium, szilikon bevonatú, IP65, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez alapkivitelben, így a legpontosabb mérési eredményekhez

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 400×300×90 mm, rozsdamentes acél
- Összekötő kábel kb. 3 m
- Nettó tömeg kb. 11 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KXP 6V20LM	3 kg; 6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	3 m	300×240 mm	3,8 kg
KXP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	3 m	400×300 mm	11 kg
KXP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	3 m	650×500 mm	34 kg
KXP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	34 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
YKV-01	Digitális mérlegtranszmitter YKV-01
YKV-02	Digitális mérlegtranszmitter YKV-02
YRO-01	Görgős pálya YRO-01

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-229	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-229
965-403	Kábelhosszabbító 965-403 (< 4 m)
965-404	Kábelhosszabbítás 965-404 (4–7 m)
965-412	Összeszerelés, komponensek 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-016	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-016

KERN piktogram-áttekintés



Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP65



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap