PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

# SAUTER CW 4500R

Mérlegépítő készlet padlómérlegek egyedi építéséhez – alkalmas durva ipari használatra nedves környezeti feltételek között

MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## JELLEMZŐK

- A SAUTER mérlegépítő készletekkel egyedi mérlegelési megoldások, pl. egyedi mérlegépítés az iparban, a járműgyártásban és a mezőgazdaságban építhetők. Így sokféle igény teljesíthető a méretek, anyagok, kombinálható perifériák stb. tekintetében. Különösen alkalmas platformmérlegek építésére, garatmérlegek, silómérlegek, padlóba süllyesztett mérlegek és más mérlegelő berendezések építésére. Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérés zord környezeti körülmények között
- Mérlegcellák részletei (4 × SAUTER CT 1500-3Q1):
  - Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP68/IP69K
  - ötvözött acél
  - 6 vezetékes csatlakozás
  - Névleges érzékenység: 2 mV/V
- Csatlakozódoboz SAUTER CJ X467:
  - Strapabíró rozsdamentes acél ház por- és freccsenő víz elleni védelemmel (IP67)
- Tipp: Használja a SAUTER CW R modellt kijelző- és kiértékelő egységeink egyikével kombinálva, pl. KFS-TM, YKV, CE HS

MAGYAR

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gép- és berendezésgyártás
- Logisztika és csomagolás
- Élelmiszeripar
- Karbantartás és műhely
- Tartály- és silómérlegelés
- Vegyipar
- Gyógyszeripari alkalmazások

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] |
|---|---|
| CW 1500R | 1500 kg |
| CW 3000R | 3000 kg |
| CW 4500R | 4500 kg |
| CW 6000R | 6000 kg |

| Modell | Mérési tart. [Max] |
|---|---|
| CW 9000R | 9000 kg |

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| CE RQ12 | Állítható láb CE RQ12 |
| CE RQ35902 | Sarokterhelő CE RQ35902 |
| CE RQ35909 | Elasztomer csapágy CE RQ35909 |
| CE RQ35911 | Alaplap CE RQ35911 |
| CE RQ35913 | Állítható láb CE RQ35913 |
| CJ P2 | Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium, |
| CJ P4 | Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65 |
| CJ P4PG | Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, |
| CJ X467 | Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67 |
| CJ X468 | Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68 |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 969-517 | A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517 |
| 970-106 | Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-106 |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Csatlakozódoboz: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67 |
|  | Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP68 |
|  | Por- és freccsenő víz elleni védelem IP69K |
|  | Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen |
|  | Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe |