PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN HDB 5K5N

Praktikus kézi függő mérleg gyors és mobil méréshez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- A mérleg a TÜV vizsgálati jellel megfelel az alábbi szabványok követelményeinek: EN 13155 (Laza teherfelvevők / törésbiztonság) és EN 61010-1 (Elektromos biztonság)
- Ideális a gyors ellenőrző mérlegeléshez az áruk be- és kiadásánál
- Magánhasználatban is nélkülözhetetlen halak, vadhús, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. tömegének meghatározásához
- Hold funkció: A mérési érték kényelmes leolvasásához a kijelzés többféleképpen „befagyasztható". Vagy automatikusan, a mérleg nyugalmi állapotában, vagy manuálisan, a Hold gomb megnyomásával
- Horog, acél, behajtható, a szállítási terjedelem része
- Csúcsterhelés-kijelzés (Peak-Hold)

MŰSZAKI ADATOK

- LCD kijelző, számjegymagasság 12 mm
- Azonnal használatra kész: elemek mellékelve, 2×1.5 V AAA, üzemidő akár 100 h
- Mérési egységek: kg, lb, N
- Teljes méretek Sz×M×Ma 72×25×188 mm
- Nettó tömeg kb. 0,20 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Építőipar és építkezések
- Műhelyek
- Vadászat
- Raktárlogisztika
- Kisállatok mérlegelése
- Kisállat-tenyésztés

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	kb.
HDB 5K5N	5 kg	0,005 kg	0,20 kg
HDB 10K10N	10 kg	0,01 kg	0,20 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
346-76	Kalibráló súly 346-76 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, Eco blokk, lakkozott öntöttvas)
CH-A01N	Tárázótál CH-A01N

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-247	Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-127H	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127H
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Hold funkció: Nyugtalan mérlegelési körülmények között átlagképzéssel stabil mérési érték számítható
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap