PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN TGC 500-1S05

Precíziós zsebmérleg nagy rozsdamentes acél mérlegserpenyővel és praktikus tára tállal

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MAGYAR

JELLEMZŐK

- Nagy felbontású zsebmérleg különösen gyors reakció- és beállási idővel, így nagyon hatékony munkavégzés lehetséges
- Különösen lapos kivitel
- Ütésálló műanyag fedél nyomás- és porvédelemként. Mérőedényként is használható
- Mérlegserpenyő rozsdamentes acél, könnyű és higiénikusan tisztítható
- Azonnal használatra kész: az elemek mellékelve, 2xCR2032, üzemidő legfeljebb 8,75 h. AUTO-OFF funkció 4 perc után az elemek kíméléséhez

MŰSZAKI ADATOK

- LCD kijelző, számjegymagasság 12 mm
- Azonnal használatra kész: elemek mellékelve, 2xCR2032, üzemidő akár 8,75 h
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Ø 81 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 100×130×18 mm
- Nettó tömeg kb. 0,75 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ékszer- és aranykereskedelem
- Arany- és nemesfémkereskedelem
- Standard laboratóriumi analízisek
- Horgászat
- Szabadidő és hobbi

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Ez a modell 5 darabos készletben kerül szállításra. Azaz a megadott ár 5 darabos szállítási egységre vonatkozik

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprod.	Linearitás	Méretek Mérlegfelület
TGC 150-2	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 150-2S05	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 500-1	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 500-1S05	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 1K-3	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm
TGC 1K-3S05	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm

MAGYAR

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
315-409-405	Safety Set 315-409-405, a készletben lévő súlyok 20 g (M1); 500 g (M1)
366-93	Kalibráló súly 366-93 (OIML M3 osztály, névleges érték 500 g, gombos, lakkozott öntöttvas)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-247S05	Beállítás a felállítási helyre (5 darabos készlet) 961-247S05 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-127S05	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány (5 darabos készlet) 963-127S05
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap