


CK P1

CK P2

CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4
Miniatűr mérlegcella alumíniumból

Műszaki adatok

· Nagy pontosság ·
Kombinált hiba
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
· Por- és freccsenő víz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
· Alumínium
· Alkalmas kis- és konyhai mérlegekhez és erőmérőkhöz ·
Kábelhossz: 0,25 m

Tipp: További részletek, műszaki adatlap és bőséges tartozékok: lásd www.sauter.eu

STANDARD: IP 65 · 1 DAY
OPTION: DAkkS +3 DAYS · ISO +4 DAYS

Modell	Névl. terh.
SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6
CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

*** NUR SOLANGE VORRAT REICHT**

CK Y1 · CK Y4
Lapos miniatűr mérlegcella ötvözött acélból

Műszaki adatok

· Pontosság az OIML C1 szerint
· RoHS-konform
· Nagy precizitás (kombinált hiba 0,05 % F.S.)
· Nagyon alacsony kivitel
· Alkalmas pl. személy-, konyhai-, postai mérlegek vagy más mérlegek építésére legkisebb építési magassággal
· Kábelhossz: 0,45 m

CK Y1

· Por- és freccsenő víz elleni védelem IP66
· Szállítási terjedelem: 1 db
· Teljes hidas kapcsolás (csatlakozódoboz szükséges több mérőcella összekötéséhez)

CK Y4

· Por- és freccsenő víz elleni védelem IP65
· Szállítási terjedelem: 4 db
· Negyedhidas kapcsolás: 4 mérlegcellát teljes híddá kötnek össze · Nincs szükség csatlakozódobozra · Sarokkiegyenlítés nem lehetséges

STANDARD: IP 65 (CK Y4) · IP 66 (CK Y1) · 1 DAY

Modell	Névl. terh.
SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50

CD P1
Erőmérő cella rozsdamentes acélból

Műszaki adatok

· Pontosság az OIML R60 C3 szerint
· RoHS-konform
· Por- és freccsenő víz elleni védelem IP68 (EN 60529 szerint), hermetikusan zárt
· Rozsdamentes acél
· Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerőmérések
· Alkalmas járműmérlegekhez, tölcsérmérlegekhez, járműellenőrző berendezésekhez, vizsgálóállványokhoz
· Névleges jellemző: 2 mV/V
· Kábelhossz: 15 m
· Megjegyzés: EX kivitel vagy pontossági osztály C4 kérésre

Tartozékok

· Nyomóelem (CD 10-3P1, CD 20-3P1), acél, rozsdamentes, SAUTER CE P10330
· Nyomóelem (CD 40-3P1, CD 50-3P1), acél, rozsdamentes, SAUTER CE P10350
· 1 szerelőkészlet, acél, rozsdamentes, alkalmas: CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430 · Szerelőkészlet, acél, rozsdamentes, alkalmas: CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P14150



STANDARD: IP 68 · M · 1 DAY
OPTION: ISO +4 DAYS [Max] ≤ 25 t/250 kN

Modell	Névl. terh.
SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

*** NUR SOLANGE VORRAT REICHT**