PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN MWC 600K-1

Mobil kerekesszék-mérleg fogantyúkkal és kerekekkel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







JELLEMZŐK

- Különösen alkalmas kerekesszékben ülő betegek mérlegeléséhez a mindkét oldalról járható, alacsony építési magasságú platformnak köszönhetően
- A nagy acél mérlegfelület kiválóan alkalmas az elhízott betegek mérlegelésére is
- Ideális pl. mosodai kocsik, konténerkocsik, görgős tárolók stb. gyors mérlegeléséhez is (legfeljebb 600 kg)
- Könnyű, kompakt kivitel mobil használatra
- A mérleg két görgővel és két fogantyúval kényelmesen szállítható és helytakarékosan tárolható
- PRE-TARE funkció ismert tömeg, például a kerekesszék előzetes levonásához. Memória tíz PRE-TARE értékhez

- Libella a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység falra szereléséhez alapkivitelben
- Univerzális külső hálózati adapter a csomag része
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Mérlegfelület méretei Sz×M 800×800 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 235×114×51 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
- Teljes méretek Sz×M×Ma 1100×1000×80 mm
- Elemes üzem lehetséges, 4×1.5 V AA nincs a szállítmányban, üzemidő legfeljebb 60 h
- Nettó tömeg kb. 40 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fitnesz- és wellnessterületek
- Magánháztartások
- Idősek otthonai és ápolóotthonok (non-medical)
- Közintézmények
- Gyógyszertárak és egészségügyi szaküzletek (non-medical)

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MWC 600K-1	600 kg	0,1 kg		1000×1000×80 mm	1100×1000×80 mm		40 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
EOB-A02B	Állvány EOB-A02B, állványmagasság kb. 1000 mm
EOB-A04B	Védőburkolat EOB-A04B
EOB-A04BS05	Védőburkolat EOB-A04BS05, szállítási terjedelem 5 db
YKA-16	Hálózati adapter YKA-16 (9V, 100mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-250	Helyszíni beállítás 961-250 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-104	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-104

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe

MAGYAR