PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

SAUTER CW 9000RKFN

Mérlegépítő készlet padlómérlegek egyedi építéséhez – alkalmas durva ipari használatra nedves környezeti feltételek között

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- A SAUTER mérlegépítő készletekkel egyedi mérlegelési megoldások, pl. egyedi mérlegépítés az iparban, a járműgyártásban és a mezőgazdaságban építhetők. Így sokféle igény teljesíthető a méretek, anyagok, kombinálható perifériák stb. tekintetében. Különösen alkalmas platformmérlegek építésére, garatmérlegek, silómérlegek, padlóba süllyesztett mérlegek és más mérlegelő berendezések építésére. Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérés zord környezeti körülmények között
- Mérlegcellák részletei (4 × SAUTER CT 3000-3Q1):
  - Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP68/IP69K
  - ötvözött acél
  - 6 vezetékes csatlakozás
  - Névleges érzékenység: 2 mV/V
- Csatlakozódoboz SAUTER CJ X467:
  - Strapabíró rozsdamentes acél ház por- és freccsenő víz elleni védelemmel (IP67)

MAGYAR

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gép- és berendezésgyártás
- Logisztika és csomagolás
- Élelmiszeripar
- Karbantartás és műhely
- Tartály- és silómérlegelés
- Vegyipar
- Gyógyszeripari alkalmazások

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]
CW 1500RKFN	1500 kg
CW 3000RKFN	3000 kg
CW 4500RKFN	4500 kg
CW 6000RKFN	6000 kg
CW 9000RKFN	9000 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE RQ35903	Sarokterhelő CE RQ35903
CE RQ35910	Elasztomer csapágy CE RQ35910
CE RQ35912	Alaplap CE RQ35912
CE RQ35917	Állítható láb CE RQ35917
CFS-A04	RS-232 Y-interfészkábel CFS-A04
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
GAB-A04	Akkumulátor GAB-A04 (Pb)
PFB-A03	Hálózati adapter PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)
PFB-A04	Hálózati adapter PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)
YKA-11	Hálózati adapter YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Hőnyomtató YKC-01
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-112	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-112

KERN piktogram-áttekintés

	Csatlakozódoboz: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP68
	Por- és freccsenő víz elleni védelem IP69K
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe

MAGYAR