PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

# KERN CIB 3K-4

Strapabíró darabszámláló mérleg nagy cikkmemóriával, kényelmes kezelési filozófiával, Checkweighing kijelzővel, számlálási felbontás 30.000 pont

MAGYAR





## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**










## JELLEMZŐK

- Pontos, intuitívan kezelhető és digitális – darabszámláló mérlegeinkkel felgyorsíthatja folyamatait az éves leltárnál, és így időt és költséget takarít meg
- A számlálás optikai és/vagy akusztikus jelzéssel támogatható, így megkönnyíti az adagolást, a kimérést és a válogatást
  - optikai jelzés: a kijelző színe a számlálási eredménytől függően változik (túl kevés/rendben/túl sok)
  - hangjelzés: a hangjelzés frekvenciája a számlálási eredménytől függően változik (túl kevés/rendben/túl sok)
- Ideális fogyatékkal élők műhelyeihez, különösen hangos vagy csendes környezetekhez, gyakran váltakozó kezelőkhöz stb.
- Három kijelző a tömeg, a referenciatömeg és az összdarabszám megjelenítéséhez
- Pontos számlálás: Az automatikus referenciaoptimalizálás lépésenként javítja az alkatrészek átlagos tömegértékét
- Billentyűzeten programozható: - kívánt referenciadarabszám - ismert referenciatömeg
- Számlálási összegtároló: azonos számlálandó alkatrészek összegzésére összdarabszámban és össztömegben
- PRE-TARE funkció ismert tárolóedény-tömeg kézi előzetes levonásához, hasznos töltött mennyiség ellenőrzésekor
- 20 szabadon kioszthatő közvetlen gomb a gyakran ismétlődő referenciasúlyokhoz és PRE-tára értékekhez
- Memória 50 referenciatömeghez és PRE-Tare értékhez
- Nagy mobilitás: Az akkumulátoros üzemnek és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható
- Két mérleg egyben: számlálási módról mérlegelési módra váltás egy gombnyomással
- Energiagazdálkodás: a háttérvilágítás 5 mp után kikapcsol, kikapcsolható
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

## MŰSZAKI ADATOK

- Nagy háttérvilágított LCD kijelzők, számjegymagasság 18 mm
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×M 315×215 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 350×330×120 mm
- Belső akkumulátoros üzem, a szállítási terjedelemben benne van, üzemidő akár 160 h háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 h
- Nettó tömeg kb. 3,6 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Raktárlogisztika
- Minőség-ellenőrzés
- Darabszámlálási alkalmazások
- Rendelés-összeállítás és leltározás

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




Opció




MAGYAR

## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] | Leolv. [d] | Legkisebb darabtömeg (Normál | Felb. (db) Pont | Méretek Mérlegfelület |
|---|---|---|---|---|---|
| CIB 3K-4 | 3 kg | 0,0002 kg | 1 g | 30.000 | 315×215 mm |
| CIB 6K-4 | 6 kg | 0,0005 kg | 2 g | 30.000 | 315×215 mm |
| CIB 10K-3 | 15 kg | 0,001 kg | 5 g | 30.000 | 315×215 mm |
| CIB 30K-3 | 30 kg | 0,002 kg | 10 g | 30.000 | 315×215 mm |

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| GAB-A04 | Akkumulátor GAB-A04 (Pb) |
| RIB-A01 | Védőburkolat RIB-A01 |
| YKA-20 | Hálózati adapter YKA-20 (12V, 1000mA \| 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax \| EURO, UK, US) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 961-247 | Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges) |
| 963-127 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127 |
| 969-517 | A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517 |
| 970-014 | Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014 |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal |
|  | Memória: készüléken belüli memóriahelyek, pl. tárasúlyokhoz, mérési adatokhoz, cikkadatokhoz, PLU stb. |
|  | Darabszámlálás: referencia-darabszámok választhatók. A kijelző átkapcsolható darabszámról tömegre |
|  | Összegző funkció: A mérlegelt anyagok tömegértékei összeadhatók, és az összeg kinyomtatható |
|  | Mérés tűréssávval (Checkweighing): Felső és alsó határérték programozható, pl. válogatáshoz, adagoláshoz, bevonatok vagy anyagvastagságok méréséhez. A folyamatot hang- és/ vagy fényjelzés támogatja |
|  | Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet |
|  | Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen |
|   | Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe |
|   | Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap |