PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

# KERN FOB 5K-3NS

Kompakt rozsdamentes acél asztali mérleg magas, IP65 védettséggel por és freccsenő víz ellen

MAGYAR




## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



## ALKALMAZÁSI PÉLDA





## JELLEMZŐK

- A ház és a mérlegserpenyő rozsdamentes acél kivitelű, ezért rozsdamentes, és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
- Nagy mobilitás: Az elemes üzemnek és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható (konyha, eladótér, étkezde, élelmiszer-labor stb.)
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás gumilábaknak köszönhetően
- Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65 (csak elemes üzemben)
- Támogatja Önt HACCP-konform minőségirányítási rendszerében
- Különösen lapos kivitel
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

## MŰSZAKI ADATOK

- Nagy LCD-kijelző, számjegymagasság 20 mm
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×M 120×150 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 150×170×40 mm
- Elemes üzem, 9 V blokkelem alapkivitelben, üzemidő akár 20 h
- Nettó tömeg kb. 0,80 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 10 °C/40 °C

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Élelmiszeripar
- Vendéglátás
- Csomagolóipar
- Higiéniai területek

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




Opció






## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] | Leolv. [d] | Reprod. | Linearitás | Méretek Mérlegfelület |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB 0.5K-4NS | 500 g | 0,1 g | 0,1 g | ± 0,2 g | 120×150 mm |
| FOB 5K-3NS | 5000 g | 1 g | 1 g | ± 2 g | 120×150 mm |

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 346-76 | Kalibráló súly 346-76 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, Eco blokk, lakkozott öntöttvas) |
| FOB-A10 | Hálózati adapter FOB-A10 (9 V, 100 mA \| 230 V AC, 50 Hz \| UK) |
| FOB-A12 | Védőburkolat FOB-A12 |
| FOB-A12S05 | Védőburkolat FOB-A12S05, szállítási terjedelem 5 db |
| YKA-46 | Hálózati adapter YKA-46 (12 V, 1.0 A \| 100-240V 50/60Hz 0.5A \| EURO, CH) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 961-247 | Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges) |
| 963-127 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127 |
| 969-517 | A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517 |
| 970-012 | Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-012 |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal |
|  | Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre |
|   | Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65 |
|  | Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve |
|  | Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen |
|   | Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe |
|  | Hálózati adapter: 230V/50 Hz. Alapkivitelben EU, CH kivitel. Rendelésre GB, USA vagy AUS kivitelben is szállítható |
|   | Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap |