PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN KFD 1500V20LM

Mérlegelő híd csúszásmentes, bordázott acéllemezből, lakkozott

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Mérlegelő híd csúszásmentes, bordázott acéllemezből, lakkozott, két beépített felhajtórámpával, rendkívül hajlítómerev
- Rendkívül lapos, akadálymentes felhajtáshoz: felhajtási magasság mindössze 45 mm
- 4 mérlegcella, ötvözött acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1800×1420×95 mm, porszórt acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 165 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
BFS-A06N	Talplemezpár BFS-A06N

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
965-230	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-230

Modell	Leírás
965-413	Összeszerelés, komponensek 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-109

KERN piktogram-áttekintés

	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Platform: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap

MAGYAR