PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

SAUTER CW 750

Típusjóváhagyással rendelkező mérlegépítő készlet padlómérlegek egyedi építéséhez – alkalmas durva ipari használatra nedves környezeti feltételek között

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- A SAUTER mérlegépítő készletekkel egyedi mérlegelési megoldások, pl. egyedi mérlegépítés az iparban, a járműgyártásban és a mezőgazdaságban építhetők. Így sokféle igény teljesíthető a méretek, anyagok, kombinálható perifériák stb. tekintetében. Különösen alkalmas platformmérlegek építésére, garatmérlegek, silómérlegek, padlóba süllyesztett mérlegek és más mérlegelő berendezések építésére. Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérés zord környezeti körülmények között
- Mérlegcellák részletei (4 × SAUTER CB 250-3P1):
  - Pontosság az OIML R60 C3 szerint
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67 (az EN 60529 szerint)
  - Nikkelezett acél
  - Névleges érzékenység: 3 mV/V
  - 4 vezetékes csatlakozás
- Csatlakozódoboz SAUTER CJ P4PG:
  - Strapabíró alumínium nyomásos öntvényház
  - Por- és freccsenő víz elleni védelem IP65
- Tipp: Használja a SAUTER CW modellt kijelző- és kiértékelő egységeink egyikével kombinálva, pl. KFS-TM, YKV, CE HS

MAGYAR

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gép- és berendezésgyártás
- Logisztika és csomagolás
- Élelmiszeripar
- Karbantartás és műhely
- Tartály- és silómérlegelés
- Vegyipar
- Gyógyszeripari alkalmazások

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]
CW 300	300 kg
CW 750	750 kg
CW 1500	1500 kg

Modell	Mérési tart. [Max]
CW 3000	3000 kg
CW 4500	4500 kg
CW 7500	7500 kg
CW 9000	9000 kg
CW 15000	15000 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE P2012	Állítható láb CE P2012
CE P3012	Távtartó CE P3012
CE P4022	Terhelési sarok CE P4022
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
YKV-01	Digitális mérlegtranszmitter YKV-01

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-102	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-102

KERN piktogram-áttekintés

JB IP 65	Csatlakozódoboz: Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65
LC IP 67	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
M	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
1 DAY	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe