PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

# KERN UIB 1.5T-4

Raklapmérleg acél terhelésfelvevővel (IP67) és kiváló ár-érték aránnyal


MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**








## ALKALMAZÁSI PÉLDA





## JELLEMZŐK

- Nagy mobilitás: Az elemes üzemnek és a kompakt, könnyű felépítésnek köszönhetően több helyszínen is használható
- Teherfelvevő: porszórt acél, 4 szilikonbevonatú alumínium mérlegcella, por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
- A mérleg görgőkkel és tartófogantyúval kényelmesen szállítható és helytakarékosan tárolható
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

## MŰSZAKI ADATOK

- Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 235×114×51 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
- Elemes üzem lehetséges, 4×1.5 V AA nincs a szállítmányban, üzemidő legfeljebb 60 h
- Nettó tömeg kb. 46 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gyártás
- Csomagolóipar
- Logisztika és szállítás

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




Opció




## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] | Leolv. [d] | Kábelhossz | Méretek Mérlegfelület | Nettó tömeg kb. |
|---|---|---|---|---|---|
| UIB 600K-1 | 600 kg | 0,2 kg | 5 m | 1195×840 mm | 44 kg |
| UIB 1.5T-4 | 1500 kg | 0,5 kg | 5 m | 1195×840 mm | 46 kg |
| UIB 3T-3 | 3000 kg | 1 kg | 5 m | 1195×840 mm | 55 kg |

MAGYAR

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| BFB-A03 | Csatlakozókábel BFB-A03, kábelhossz kb. 15 m |
| EOB-A02B | Állvány EOB-A02B, állványmagasság kb. 1000 mm |
| EOB-A04B | Védőburkolat EOB-A04B |
| EOB-A04BS05 | Védőburkolat EOB-A04BS05, szállítási terjedelem 5 db |
| EOC-A04 | Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység (EOC-A04) falra szereléséhez |
| YKA-16 | Hálózati adapter YKA-16 (9V, 100mA \| 100 V - 240 V \| EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKA-20 | Hálózati adapter YKA-20 (12V, 1000mA \| 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax \| EURO, UK, US) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 961-250 | Helyszíni beállítás 961-250 (hitelesítéssel nem kombinálható) |
| 963-130 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130 |
| 969-517 | A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517 |
| 970-105 | Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-105 |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal |
|  | Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre |
|  | Hold funkció: Nyugtalan mérlegelési körülmények között átlagképzéssel stabil mérési érték számítható |
|   | Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67 |
|  | Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve |
|  | Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen |
|   | Raklapszállítás szállítmányozóval: a belső termék-előkészítés időtartama három nap |
|   | Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap |