PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN CH 50K50

A kézi függő mérlegek klasszikusa – tökéletes megemelt terhek gyors mérlegeléséhez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA





MAGYAR

JELLEMZŐK

- A mérleg a TÜV vizsgálati jellel megfelel az alábbi szabványok követelményeinek: EN 13155 (Laza teherfelvevők / törésbiztonság) és EN 61010-1 (Elektromos biztonság)
- Ideális a gyors ellenőrző mérlegeléshez az áruk be- és kiadásánál
- Magánhasználatban is nélkülözhetetlen halak, vadhús, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. tömegének meghatározásához
- Hold funkció: A mérési érték kényelmes leolvasásához a kijelzés többféleképpen „befagyasztható". Vagy automatikusan, a mérleg nyugalmi állapotában, vagy manuálisan, a Hold gomb megnyomásával
- Csúcsterhelés-kijelzés (Peak-Hold)
- Horog, acél, a szállítási terjedelem része

MŰSZAKI ADATOK

- LCD kijelző, számjegymagasság 11 mm
- Mérőszalag, kihúzható, mérési hossz kb. 100 cm
- Azonnal használatra kész: elemek mellékelve, 9 V blokk, üzemidő akár 80 h
- Mérési egységek: kg, lb, N
- Teljes méretek Sz×M×Ma 90×30×283 mm
- Nettó tömeg kb. 0,35 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vadászat
- Raktárlogisztika
- Műhelyek
- Mezőgazdaság és erdészet

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart.	Leolv.	Nettó tömeg
	[Max]	[d]	kb.
CH 15K20	15 kg	0,02 kg	0,35 kg
CH 50K100	50 kg	0,1 kg	0,35 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg	0,35 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
366-78	Kalibráló súly 366-78 (OIML M3 osztály, névleges érték 20 kg, Eco tömb alakú, lakkozott öntöttvas)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-248	Beállítás a felállítási helyre 961-248 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-128H	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-128H
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Hold funkció: Nyugtalan mérlegelési körülmények között átlagképzéssel stabil mérési érték számítható
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap