PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN FCE 6K2N

Belépő szintű asztali mérleg – mobil, kézre álló, könnyű

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA







MAGYAR

JELLEMZŐK

- Egyszerű és kényelmes 2 gombos kezelés
- Nagyon gyors kijelzés: stabil mérési értékek kb. 3 s-on belül
- Alkalmas kompakt levél- és csomagmérlegként, különösen szűk helyviszonyok esetén
- Alkalmas válogató, komissiózó vagy egyszerű ellenőrző mérlegként a gyártásban vagy a szállításban
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Mérlegfelület méretei, műanyag, Sz×M 253×228 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 270×323×110 mm
- Elemes üzem lehetséges, 9 V blokk elem nem tartozék, üzemidő max. 12 h, AUTO-OFF funkció az elemek kíméléséhez
- Nettó tömeg kb. 2,4 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari alkalmazások
- Raktárlogisztika
- Rendelés-összeállítás
- Vendéglátás
- Műhelyek

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprod.	Linearitás	Méretek Mérlegfelület
FCE 3K1N	3000 g	1 g	2 g	± 3 g	253×228 mm
FCE 6K2N	6000 g	2 g	2 g	± 4 g	253×228 mm
FCE 15K5N	15000 g	5 g	10 g	± 15 g	253×228 mm
FCE 30K10N	30000 g	10 g	10 g	± 30 g	253×228 mm

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
FCB-A01	Akkumulátor FCB-A01 (NiMH)
FCF-A01	Védőburkolat FCF-A01
FCF-A01S05	Védőburkolat FCF-A01S05, szállítási terjedelem 5 db

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-248	Beállítás a felállítási helyre 961-248 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-128	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-128
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-012	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-012

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap