PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN RIB 6K-3M

Robusztus bolti mérleg nagy cikkmemóriával és kényelmes kezelési filozófiával, opcionálisan hitelesítéssel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MAGYAR

JELLEMZŐK

- Másodlagos kijelző a mérleg hátoldalán
- Három kijelző a tömeg (hitelesíthető), az egységár és az eladási ár megjelenítéséhez
- 10 közvetlen árgomb a gyakran ismétlődő cikkárakhoz
- Energiagazdálkodás: a háttérvilágítás 5 mp után kikapcsol, kikapcsolható
- Szennyeződésálló kialakítás: vízelvezető csatornák a burkolat peremén és tömítőgyűrűk a felső burkolatnyílások felett
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy háttérvilágított LCD kijelzők, számjegymagasság 18 mm
- Mérlegfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×M 294×225 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 325×340×115 mm
- Nettó tömeg kb. 3,2 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kiskereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Hetipiacok
- Gazdaboltok
- Gyümölcs- és zöldségértékesítés
- Élelmiszeripar
- Csomagolóipar

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Üzleti forgalomban hatósági hitelesítési kötelezettség áll fenn
- Hitelesítésköteles alkalmazáshoz kérjük, rendelje meg egyből a hitelesítést is (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint), az utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A hitelesítéshez szükségünk van a felállítási hely teljes címére

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció | Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
RIB 6K-3HM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	315×225 mm	3,8 kg
RIB 6K-3M	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	294×225 mm	3,2 kg
RIB 10K-3HM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	315×225 mm	3,8 kg
RIB 10K-3M	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	294×225 mm	3,2 kg
RIB 30K-2HM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	294×225 mm	3,8 kg
RIB 30K-2M	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	294×225 mm	3,2 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
GAB-A04	Akkumulátor GAB-A04 (Pb)
RIB-A01	Védőburkolat RIB-A01
YKA-20	Hálózati adapter YKA-20 (12V, 1000mA | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax | EURO, UK, US)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-248	Beállítás a felállítási helyre 961-248 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-128	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-128
965-228	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-228
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Memória: készüléken belüli memóriahelyek, pl. tárasúlyokhoz, mérési adatokhoz, cikkadatokhoz, PLU stb.
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Hálózati adapter: 230V/50 Hz. Alapkivitelben EU, CH kivitel. Rendelésre GB, USA vagy AUS kivitelben is szállítható
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap